

Przed podłączeniem tunera do sieci prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.
W imieniu Zakładów Radiowych "Radmor" życzymy wszystkim nabywcom tunera wiele
zadowolenia z dokonanego zakupu.

UWAGI:

Odbiornik należy zarejestrować w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym
w ciągu 7 dni od daty nabycia, jeżeli nabywca nie posiada wcześniej zare-

jestrowanego innego odbiornika.
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne prowadzi specjalizowane pla-

cówki UNITRA-SERWIS.

Wykonywanie napraw i przeróbek we własnym zakresie lub przez osoby
nieupoważnione pozbawia użytkownika uprawnień gwarancyjnych i może być

przynajmniej pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania.

Przed zdjęciem pokryw lub dna należy bezwzględnie wyjąć wtyk przewodu
sieciowego z gniazdka sieciowego.

Zakłady Radiowe "Radmor" zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian
wpływających na poprawę jakości bez podawania ich w instrukcji obsługi.

OPIS OGÓLNY

Tuner AM przeznaczony jest do pracy w zestawie wraz z amplitunerem 5411 lub 5412 i ko-
rektorem 5471, produkcji "Radmor", tworząc dopasowany do siebie pod względem wzorniczym
i elektrycznym trójczłonowy zestaw elektroakustyczny.

Ustawiacz 5421/5422/ pod 5412 unika się wpływu ciepła wydzielanego w amplitunerze FM na
stabilność częstotliwości tunera AM.

Tuner umożliwia odbiór audycji nadawanych na falach długich, średnich i siedmiu pod-
zakresach fal krótkich tj. 13, 16, 19, 25, 31, 41 i 49 m, oraz programowanie po jednej
stacji na każdym podzakresie.