

ALIMENTATORE STABILIZZATO 1250 e 1250-S

Ingresso: 220 Volt \pm 10% 50Hz. - Uscita: 5-17 Volt regolabile internamente (mod. 1250) regolabile esternamente (mod. 1250-S) - Carico: 50 Amp. massimi - Stabilità: 0.5% da vuoto a max. carico - Ripple: 5 mV a max. carico - Corrente di cortocircuito: max. 2 Amp.

STABILIZED POWER SUPPLY MOD. 1250 e 1250-S

Power source: 220 Volt 50 Hz \pm 10% - Output voltage: 5-17 Volt internal adjustment (mod. 1250) external adjustment (mod. 1250-S) - Output current: 50 A max.- Stability: 0.5% no load to full load - Ripple: 5 mV p. to p. - Short circuit current: 2 A max.

ALIMENTATEUR STABILISÉE MOD. 1250 et 1250-S

Tension d'alimentation: 220 Volt 50 Hz \pm 10% - Tension de sortie: 5-17 Volt réglable; ajustement intérieurement (mod. 1250), ajustable extérieurement (mod. 1250-S) - Courant de sortie: 50 Amp. max. - Stabilité: 0.5% de vide à max. charge - Bruit: 5 mV à max. charge - Courant de court-circuit: 2 Amp. max.

ZETAGI S.P.A. mod. 1250-S
ITALY mod. 1250

